GEBERIT

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone, déporté





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Détails du produit

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	8,4	6,8	2,5	4,2	3,4	2,2	1,4
21506	20 / 12	22	15	8,4	7,4	2,7	4,2	3,7	2,2	1,6
21509	20 / 15	22	18	8,4	7,4	2,8	4,2	3,7	2,2	1,6
21507	25 / 12	28	15	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	2,2	1,9
21510	25 / 15	28	18	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	2,2	1,9
21512	25 / 20	28	22	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	2,1	1,9