

ATOLL LCD - TAX B

?



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



LES PLUS

- Nouveau programme « libre utilisateur », personnalisable.
- Paramétrage possible via l'application pour Smartphone Android Acova Connect afin de faciliter la configuration des appareils (technologie NFC et connexion de proximité).
- Chaleur douce et prolongée.
- Montée rapide en température.
- Temps de pose réduit grâce au système de fixation en H avec niveau à bulle intégré.
- Certification NF Electricité Performance ***.

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
- Eléments de 80 mm de large plats verticaux.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc RAL 9010.
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.

Saillie au mur

105 mm

Régulation



REGULATION DE BASE

- Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.
- Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique NF électricité performance ***.
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.
- Système de verrouillage parental
- Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.
-

ECONOMIES D'ENERGIE

- 3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.

- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).
-

PROTOCOLES DE COMMUNICATION

- Paramétrage possible via l'application pour smartphone Android Acova connect (technologie NFC = connexion de proximité).
- Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TAXB-050-039/CF	500	575	395
TAXB-075-047/CF	750	575	475
TAXB-100-063/CF	1 000	575	635
TAXB-125-079/CF	1 250	575	795
TAXB-150-095/CF	1 500	575	955
TAXB-200-127/CF	2 000	575	1 275