

# Ramon Soler<sup>®</sup>

El mejor momento del día

### MITIGEUR LAVABO ÉCONOMIE D'EAU. AVEC VIDAGE ABS REF.: 9065

Série:

Classification: BAÑO

Sous-classification:

Certificat: NF

Ref.: 5501YKVA9065

Código SAP: 261568



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouches céramiques mitigeur : Ø 35 mm sur lavabos hauts, bidet, douche, bain-douche, évier mural et évier vertical. Ø 40 mm sur lavabo, évier verticaux, évier mural, douche encastrée, bain-douche encastré.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (?20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ? 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Certificat sanitaire ACS.



### DESSIN TECHNIQUE

