Moulure ATA 12x20 2,1ml BP

ATA122009010

Architecture

Mode de fixation	bottom punched

Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12	non

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté

Matières

Transparent	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	2100 mm
Largeur de goulotte	24 mm

Installation, montage

Perforation de fond	non
Film de protection	Non

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	18
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	13
Section intérieure / utile	240 mm²

Eléments fournis

Livraison au rouleau	no

Equipement

Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

sans halogène	non