

**EXTENSION**



# reflet

miroirs pour  
toutes gammes

Miroirs Reflet

	REFLET PURE	REFLET TOUTE HAUTEUR	REFLET SENS	REFLET VARIO	REFLET LUZ	REFLET OBLONG	REFLET O	REFLET DOCK	REFLET TRIPTYQUE	REFLET ORBE	REFLET STYLE
40 cm	•	•						•			•
50 cm	•		•	•			•				
60 cm	•		•	•	•			•			
70 cm	•		•	•							
80 cm	•		•	•	•	•		•			
90 cm	•		•	•	•						
100 cm	•		•	•	•	•		•	•		
105 cm	•										
110 cm	•		•	•	•	•					
120 cm	•		•	•	•	•		•	•		
130 cm	•		•	•	•	•					
140 cm	•		•	•	•	•			•	•	
160 cm	•		•	•	•				•		
180 cm			•		•				•		

**NOUVEAUTÉS DISPONIBLES  
À PARTIR DE MARS 2019**  
- identifiées par (N) -

REFLET

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

#### PURE

- peut accueillir un spot.
- sans éclairage, ni prise, ni interrupteur, ni antibuée.

#### TOUTE HAUTEUR

- miroir collé sur un panneau de mélaminé 12 mm, chant gris.
- peut accueillir un spot.
- sans éclairage, ni prise, ni interrupteur, ni antibuée.

#### STYLE

- cadre en bois laqué noir.
- sans éclairage, ni prise, ni interrupteur, ni antibuée.
- accrochage vertical ou horizontal.

#### SENS



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir (IP 44), 5 W sur L 50 cm, 6 W sur L 60 cm, 7 W sur L 70 cm, 8 W sur L 80 cm, 10 W sur L 90 cm, 11 W sur L 100, 12 W sur L 110 cm, 13 W sur L 120 cm, 15 W sur L 130, 16 W sur L 140 cm, 18 W sur L 160 cm et 20 W sur L 180 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 50, 60, 70 et 80, 1 film de 50 W sur L 90, 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140, 160 et L 180 cm.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main :
  - sous le miroir à droite pour les largeurs de 60 à 110 cm.
  - sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 à 180 cm.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- température de LED = 4500° K ± 500° K

#### VARIO



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir (IP 44), 8 W sur L 50 cm, 10 W sur L 60 cm, 12 W sur L 70 cm, 13 W sur L 80 cm, 15 W sur L 90 cm, 17 W sur L 100 cm, 19 W sur L 110 cm, 21 W sur L 120 cm, 23 W sur L 130 cm, 25 W sur L 140 cm et 29 W sur L 160 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 50, 60, 70 et 80 cm, 1 film de 50 W sur L 90, 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140 et 160 cm.
- interrupteurs infrarouges. Allumage par simple passage de la main :
  - on/off : toujours à droite, est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
  - variateur d'intensité : toujours au centre.
  - variateur de température : toujours à gauche.
- variation de température de LED de 2500° K à 6500° K.

#### LUZ



- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
- 10 W sur L 60 cm, 12 W sur L 80 cm, 13 W sur L 90 cm, 14 W sur L 100 cm, 15 W sur L 110 et 120 cm, 17 W sur L 130 et 140 cm, 19 W sur L 160 cm et 21 W sur L 180 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 60, 80 et 90 cm, 1 film de 50 W sur L 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140, 160 et 180 cm.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main :
  - sous le miroir à droite pour les largeurs de 60 à 110 cm.
  - sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 à 180 cm.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- accrochage vertical ou horizontal.
- température de LED = 4500° K ± 500° K

Garantie 2 ans.

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

**OBLONG**



- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
- 10 W sur L 60 cm, 12 W sur L 80 cm, 13 W sur L 90 cm, 14 W sur L 100 cm, 15 W sur L 110 et 120 cm, 17 W sur L 130 et 140 cm, 19 W sur L 160 cm et 21 W sur L 180 cm.
- antibuée : 1 film de 30 W sur L 60, 80 et 90 cm, 1 film de 50 W sur L 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140, 160 et 180 cm.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main :
  - sous le miroir à droite pour les largeurs de 60 à 110 cm.
  - sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 à 180 cm.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- accrochage vertical ou horizontal.
- température de LED = 4 500° K ± 500° K

**O**

- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
- 39 W sur ø 50 cm.
- sans interrupteur ni antibuée.
- température de LED = 4 500° K ± 500° K

**DOCK**



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière des sablages verticaux sur miroir (IP 44), 14 W pour toutes les dimensions.
- cadre en métal laqué noir.
- antibuée : 1 film de 45 W sur L 60 et 80, 2 films de 45 W sur L 100 et 120 cm. Pas d'antibuée sur la largeur 40 cm.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main au centre du miroir.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- température de LED = 4 500° K ± 500° K

**TRIPTYQUE**



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière des sablages verticaux sur miroir (IP 44), 14 W pour toutes les dimensions.
- cadre en métal laqué noir.
- antibuée : 1 film de 45 W sur L 120 et 140, 2 films de 45 W sur L 160 et 180 cm. Pas d'antibuée sur la largeur 100 cm.
- volet droit aimanté et équipé d'un miroir grossissant amovible.
- interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main au centre du miroir.
- l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- température de LED = 4 500° K ± 500° K

**ORBE**

- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière du miroir (IP 44), 24 W.
- sans interrupteur ni antibuée.
- température de LED = 4 500° K ± 500° K

*Garantie 2 ans.*