

Caractéristiques techniques Stellis module CONDENS

Caractéristiques générales	SVB C 22/75-3HN	SVB C 22/100-3HN	SVB C 30/150-3HN
N° CE	CE 0085 BT 0533	CE 0085 BT 0533	CE 0085 BS 0166
Code EAN 13	4047416832630	4047416832616	4047416832647
Code article	7 714 311 079	7 714 311 077	7 714 311 080
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse	Ventouse
Configuration raccordement fumisterie	B23, B23p, C13, C33, C43, C53, B33, C93		
Classification RT 2005 suivant directive 92/42/CEE	Condensation	Condensation	Condensation
Chauffage			
Puissance utile (80/60 °C)	6,6 à 20,3 kW	6,6 à 20,3 kW	6,4 à 29,4 kW
Puissance utile (50/30 °C)	7,3 à 21,4 kW	7,3 à 21,4 kW	7,1 à 30,5 kW
Régulation	<i>Heatronic 3</i>	<i>Heatronic 3</i>	<i>Heatronic 3</i>
Température maxi	90 °C	90 °C	90 °C
Pression de service maxi	3 bar	3 bar	3 bar
Eau chaude sanitaire			
Puissance sanitaire nominale maxi	28 kW	28 kW	30,5 kW
Débit spécifique suivant EN 625 (ΔT = 30 K)	24,6 litres/minute	25,8 litres/minute	36,3 litres/minute
Contenance utile du ballon surgénérateur	75 litres	101 litres	148 litres
Température maxi	40-70 °C	40-70 °C	40-70 °C
Pression de service maxi	10 bar	10 bar	10 bar
Capacité vase d'expansion circuit chauffage	12 litres	12 litres	12 litres
Confort sanitaire suivant EN 13203	***	***	***
Performances			
Rendements à charge 100 % Pn (à T eau moyenne de 70 °C)	97,5 %	97,5 %	98 %
Rendements à charge 30 % Pn (à T eau retour de 30 °C)	107,5 %	107,5 %	108 %
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	65,3 W	65,3 W	80,9 W
Constante de refroidissement	0,41 Wh/24h.l.K	0,28 Wh/24h.l.K	0,18 Wh/24h.l.K
Puissance acoustique à Pmin/Pmax*	-	35,4/42,2 dB(A)	-
Puissance en mode veille	9,8 W	9,8 W	9,8 W
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) à Pmax	24 W	24 W	24 W
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax	45/75 W (modulante)	45/75 W (modulante)	45/75 W (modulante)
Classe NO _x	5	5	5
Divers			
Tension d'alimentation	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz
Dimensions (L x P x H)	440 x 465 x 1742 mm	600 x 660 x 1515 mm	600 x 660 x 1770 mm
Poids avec plaque de robinetterie	66 kg	108 kg	128 kg
Colisage	2 colis : chaudière et ballon	3 colis : chaudière, ballon et habillage	3 colis : chaudière, ballon et habillage

*Suivant NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 et règlement AFNOR RP247.