NOTRE GAMME DE SANIPOMPE® ÉVOLUE POUR TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCE






SANIDOUCHE®



Refoulement: Ø 32 mm





NOUVEAUTÉS PRODUIT

PERFORMANT : Refoulement vertical 6,5 m (Q=0)

POLYVALENT : 2 entrées latérales basses : montage universel gauche / droite

DESIGN: format compact pour une installation discrète

HYGIENIQUE: filtre à charbon actif pour neutraliser les odeurs

Gamme la **silencieuse** du marché : 46 dB(A)

NOUVEAU PACKAGING



NOUVEAU GENCOD













Schéma d'installation SANIDOUCHE® +

Hauteur d'enclenchement : 65 mm Hauteur bac de douche : 12 cm Diamètre des entrées : 2 x Ø40 mm Diamètre de refoulement : 32 mm Alimentation : 220-240 V / 50Hz

Consommation moteur: 400 W • Débit: >70 L/min Intensité absorbée: 1,3 A • Classe électrique: I Température des eaux usées entrantes: 35°C Indice de protection: IP44 • Poids net: 3,5 kg

Taille compacte pour une installation discrète

Clapet anti-retour fourni

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs Pente conseillée entre la bonde et la pompe : 3%

Références : EAN 3308815074030



