



Primaire D'ACCROCHAGE

EMPLOI

**Neuf et
rénovation**

Prêt à l'emploi

**Évite le bullage
des enduits
de sol**

5 L

**SOL - MUR
INTÉRIEUR**

DOMAINES D'EMPLOI

- Monocomposant prêt à l'emploi
- Renforce l'adhérence aussi bien sur supports neufs que sur supports anciens
- Évite le bullage des ragréages de sols

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton
- Mortier
- Plâtre
- Anciens carrelages
- Bois : parquet, aggloméré (CTBH, CTBX)
- Chapes poreuses et fermées
- Dalles plastiques semi-rigides adhérentes (nature conforme au CPT)
- Peintures adhérentes

SUPPORTS INTERDITS

- En milieu très humide, soumis à remontées capillaires
- En piscine, bassins, milieux immergés...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Interdit sur support trop humide et sur maçonnerie gelée
- Température comprise entre + 5°C et + 35°C, pour effectuer la pose.

LIMITES D'EMPLOI

Pendant l'application :

- Éviter les projections dans les yeux
- Manipuler si possible avec des gants
- Essuyer le plus rapidement possible, avant séchage, les projections intempestives sur les parties autres que celles à traiter

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Mortiers colle carrelage, Ragréages de sols.

RECOMMANDATIONS



- Conservation à l'abri du gel et du soleil, 12 mois environ, dans son emballage fermé
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau, avant séchage
- Pour plus de renseignements, se reporter à la fiche technique et aux règlements en vigueur.

MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, plans, propres, solides, non friables et continus
- Grattage, brossage, dépoussiérage, lessivage et rebouchage éventuels
- Sur les anciens parquets les lattes seront refixées si nécessaire, afin d'obtenir un ensemble stable
- S'assurer de la bonne adhérence des anciens carrelages, sinon réparer
- Les fonds de peintures ou vernis seront poncés afin d'effacer le brillant superficiel
- Avant d'appliquer, protéger les parties peintes de la construction, toutes les ouvertures (vitres et huisseries)...



APPLIQUER AU ROULEAU

APPLICATION

- Étaler le produit sur le support au rouleau de laine ou à la brosse.



FINITION



- Recouvrement après séchage :
2 h minimum, 72 h maximum.

CONSOMMATION



- 150 à 250 g/m²
environ selon
la porosité du
support.