



Fiche technique

2023-11-20

Sèche-serviettes eau chaude

Banga




En raison de sa légèreté et de son design simple, Banga est parfait pour l'aménagement des salles de bains. Les suspensions réglables et les espaces optimisés entre les collecteurs horizontaux facilitent l'utilisation du radiateur également comme sèche-serviettes. Raccordements : 4 raccordements 1/2"; filetage intérieur. Pression de service : 10 bar. Équipement de base : supports avec distance murale réglable, 1/2"; purgeur d'air et bouchons d'obturation. Équipement supplémentaire : cintre droit, cintre rond, radiateur électrique. Couleurs : RAL 9016 blanc. 10 ans de garantie.

Propriétés


Température maximale de fonctionnement °C	110
Dimension de connexion	2 x G 1/2
Pression nominale	PN10
Matériau	Steel profile
Couleur standard	White RAL 9016
Types	-
Hauteurs [mm]	860; 862; 1220; 1530; 1537; 1800; 1807
Largeurs [mm]	500; 600; 750

Connexions

Croquis raccordement



Croquis raccordement



Garantie

Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

Norme de qualité

CE.png

