



## Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm



### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape 0-20 cm

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l
Débit calculé	0,11 l/s

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC,  $\varnothing$  90 / 100 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

### Assortiment

#### N° de réf.

111.008.00.1