
HALOLUX T

Lampes halogènes pour réfrigérateurs



Domaines d'application

- Réfrigérateurs domestiques

Avantages produits

- Dimensions compactes
- Lumière halogène pure et naturelle (environ 2 900 K)
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable




Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques		Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Temp. de couleur	Flux lumineux nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre	Longueur totale
HALOLUX T 25 W 230 V E14	25,00 W	230 V	25,00 W	1,00	2700 K	260 lm	100	0,0 s	0,00 s	26,0 mm	80,0 mm
HALOLUX T 40 W 230 V E14	40,00 W	230 V	40,00 W	1,00	2700 K	490 lm	100	0,0 s	0,00 s	26,0 mm	80,0 mm
HALOLUX T 60 W 230 V E14	60,00 W	230 V	60,00 W	1,00	2800 K	820 lm	100	0,0 s	0,00 s	26,0 mm	80,0 mm

Description produit	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie				Donnée produit supplémentaire			Capacités
		Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Flux résiduel en fin de vie nominale	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOLUX T 25 W 230 V E14	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E14	0,0 mg	Oui	Universel
HALOLUX T 40 W 230 V E14	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E14	0,0 mg	Oui	Universel
HALOLUX T 60 W 230 V E14	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E14	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOLUX T 25 W 230 V E14	Oui	D	25 kWh/1000h	HSGST/C/UB-25-230-E14-55
HALOLUX T 40 W 230 V E14	Oui	D	40 kWh/1000h	HSGST/C/UB-40-230-E14-55
HALOLUX T 60 W 230 V E14	Oui	D	60 kWh/1000h	HSGST/C/UB-60-230-E14-55



Fiche de données gamme de produits

HALOLUX T 25 W 230 V E14,
HALOLUX T 40 W 230 V E14,
HALOLUX T 60 W 230 V E14

HALOLUX T 25 W 230 V E14,
HALOLUX T 40 W 230 V E14,
HALOLUX T 60 W 230 V E14

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899902817	HALOLUX T 25 W 230 V E14	Carton de regroupement 10	296 mm x 129 mm x 146 mm	5.57 dm ³	338.00 g
4008321204486	HALOLUX T 40 W 230 V E14	Carton de regroupement 10	296 mm x 129 mm x 146 mm	5.57 dm ³	338.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321204509	HALOLUX T 60 W 230 V E14	Carton de regroupement 10	296 mm x 129 mm x 146 mm	5.57 dm ³	340.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.