



LFF6006009010

Goulotte Liféa 60X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Modèle

Traitement antibactérien	0
--------------------------	---

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	18 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	15
---	----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	0

Câble

Section intérieure / utile	2860 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Directive européenne RoHs		conformité volontaire
Sécurité		
Indice de protection IP		IP40
Sans halogène		0
Résistance au choc		IK07
Conditions d'utilisation		
Température de service		-5...60 °C
Température		
Température ambiante		-5...65 °C
Identification		
Mots clés	Goulotte de Distribution ; 1 Compartiment ; Largeur 57 mm ; Hauteur 60 mm ; Blanc RAL 9010	