

KINEWALL DESIGN – Panneaux muraux décoratifs et colorés en résine



CARACTERISTIQUES

Type d'installation	A coller sur tout type de mur existant/ vissage (caché) des profilés possible Gamme courte, découpable et perçable
Dimensions	Panneaux : épaisseur 6 mm – Hauteur 225 ou 244 cm – largeur 122 cm
Poids	25 ou 27 kg
Matériau	Panneau à base de résine multicouche hydrofuge, matériau imperméable et léger. Surface texturée, 10 finitions disponibles
Equipements	Kits d'installation pour montage en niche ou en angle
Coloris	10 finitions disponibles Corniche de finition blanc mat en option permettant d'atteindre 250 cm pour les panneaux de 224 cm Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
Normes	NF EN 15200



REFERENCES PANNEAUX MURAUX

Taille	Sable aspect brossé	Gris foncé Aspect brossé	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Gris écorce	Brun mordoré	Beige platane	Terre d'ombre
122x 225x 0,6 cm	PM150	PM100	PM110	PM160	PM170	PM120	PM190	PM180	PM130	PM140
122x 244 x 0,6 cm	PM250	PM200	PM210	PM260	PM270	PM220	PM290	PM280	PM230	PM240

REFERENCES KITS D'INSTALLATION




Installation en angle	H 225 cm	KINKITWALLDE01	KINKITWALLDE02
	H 244 cm	KINKITWALLDE05	KINKITWALLDE06
Installation en niche	H 225 cm	KINKITWALLDE03	KINKITWALLDE04
	H 244 cm	KINKITWALLDE07	KINKITWALLDE08

KINEWALL DESIGN – Panneaux muraux décoratifs et colorés en résine




TYPES D'INSTALLATION

INSTALLATION EN NICHE



3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 cm maxi



3 à 4 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 à 200 cm

INSTALLATION EN ANGLE



2 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 cm maxi



2 à 3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 à 200 cm

CONTENUS DES KITS D'INSTALLATION

KINKITWALLDE01	
KINKITWALLDE05	1 x 1 , 2 x 3 , 1 x 4
KINKITWALLDE02	
KINKITWALLDE06	1 x 1 , 1 x 2 , 2 x 3 , 1 x 4
KINKITWALLDE03	
KINKITWALLDE07	2 x 1 , 2 x 3 , 1 x 4
KINKITWALLDE04	
KINKITWALLDE08	2 x 1 , 1 x 2 , 2 x 3 , 1 x 4
KINKITWALLDE09	2 x 3

LES PROFILES DE MONTAGE A L'UNITE

Profilé en L pour montage en angle avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALLDE01
Pour panneau h. 244 cm KINWALLDE05



Profilé en L pour montage en angle sortant avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALL09
Pour panneau h. 244 cm KINWALL10



Profilé en H pour montage en alignement avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALLDE02
Pour panneau h. 244 cm KINWALLDE06



Profilé en U pour extrémité de panneau avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALLDE03
Pour panneau h. 244 cm KINWALLDE07



Joint périphérique panneau/receveur (450 cm) avec baguette de finition en aluminium chromé

KINWALLDE04



Corniche de finition blanc mat (h. 7 cm)

Longueur 122 cm KINWALLDE08
Longueur 200 cm KINWALLDE09

