

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Machines d'assainissement

LD 15-10 125, Kit E-Jet

Référence 405.957

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



Caractéristiques techniques

Ø disque: **125 mm**
Vitesse de rotation à vide: **10000 /min**
Puissance absorbée: **1450 Watt**
Puissance utile: **950 Watt**
Vibration: **< 6,4 m/s²**
Emmanchement: **M 14**
Longueur de câble: **4,0 m**
Poids: **3,2 kg**

Equipement de base

1 disque diamanté Plâtre-Jet :
359.394
1 carter d'aspiration avec bague
d'aspiration en caoutchouc: **421.111**
1 poignée étrier: **1 pièce**
3 attaches pour câble: **252.188 (3x)**
1 clé six pans SW 4: **102.229**
1 adaptateur d'aspiration SAD-C
D25-32 AS: **320.188**
1 clé à ergots: **392.537**
1 coffret de transport L-BOXX® 238:
414.093
1 insert de coffret: **414.131**

- Electronique : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- Aspiration de poussière: protège contre l'ennuie de poussière, réduit l'usage du disque, garde les pores du béton ouvertes pour la nouvelle couche
- Moteur 1450 W fiable avec suffisamment des réserves de force
- Carter d'aspiration en métal caoutchouté résistant à l'usure : glisse sans à-coup sur la surface, protège contre la poussière et les pierres
- Carter d'aspiration : à réglage en hauteur continu
- Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- Pour le raccordement rapide du tuyau. Adaptateur avec raccord clip de FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base.
- Dispositif d'arrêt de broche, bouton caché pour éviter mise en marche inattendu
- Parfaitement approprié pour traiter des murs, plafonds et sols. Travailler économique et efficient grâce à la synchronisation entre disque et machine
- Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.