

DUOTEN - Conduits double paroi isolés

→ DUOTEN - INOX 316/304

Paroi Intérieure/Extérieure



CE 2270-CPR-042

DOP n°TEN05

- EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint
- EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65)

Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment

UTILISATION















- Chaudière à condensation gaz et fuel
- Chaudière haute température : gaz, fuel et bois
- Chaudière basse température : gaz, fuel
- Foyer ouvert : bois, gaz
- Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon



Peinture epoxy par thermolaquage.
Toutes les couleurs du nuancier RAL.
Plus value peinture + 25% du prix net (montant minimum de facturation 100,00€ net hors taxes).

PELLETS DUOTEN p.56

| PRODUITS | Ø 80/130 | Ø 100/150 | Ø 130/180 | Ø 150/200 | Ø 180/230 | Ø 200/250 | Ø 250/300 |
|---|----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  CONDUIT ISOLÉ 1000 mm + bride de sécurité | € Réf | 501138 | 501158 | 501188 | 501208 | 501258 | |
|  CONDUIT ISOLÉ 500 mm + bride de sécurité | € Réf | 502138 | 502158 | 502188 | 502208 | 502258 | |
|  CONDUIT ISOLÉ 250 mm + bride de sécurité | € Réf | 503138 | 503158 | 503188 | 503208 | 503258 | |
|  RÉGLABLE DE 360 à 530 mm + bride de sécurité | € Réf | 590138 | 590158 | 590188 | 590208 | 590258 | |
|  COUDE ISOLÉ à 15° + bride de sécurité | € Réf | 541138 | 541158 | 541188 | 541208 | 541258 | |
|  COUDE ISOLÉ à 30° + bride de sécurité | € Réf | 507138 | 507158 | 507188 | 507208 | 507258 | |
|  COUDE ISOLÉ à 45° + bride de sécurité | € Réf | 505138 | 505158 | 505188 | 505208 | 505258 | |
|  TÉ ISOLÉ à 90° + bride de sécurité | € Réf | 508138 | 508158 | 508188 | 508208 | 508258 | |
|  TÉ ISOLÉ à 135° + bride de sécurité | € Réf | 543138 | 543158 | 543188 | 543208 | 543258 | |
|  TAMPON ISOLÉ + bride de sécurité | € Réf | 517138 | 517158 | 517188 | 517208 | 517258 | |
|  TAMPON DE VISITE ISOLÉ + bride de sécurité | € Réf | 516138 | 516158 | 516188 | 516208 | 516258 | |
| TAMPON SIMPLE | | <i>(voir page 122)</i> | | | | | |
|  PURGE ISOLÉE + bride de sécurité | € Réf | 518138 | 518158 | 518188 | 518208 | 518258 | |
| PURGE SIMPLE | | <i>(voir p. 122)</i> | | | | | |
|  JOINT à LÈVRES SILICONE pour l'utilisation P1 | | <i>(voir p. 122)</i> | | | | | |

Cotations des produits p. 138 à 142

Inox 316/304 et accessoires



**STABILITÉ ET RÉSISTANCE
DU MONTAGE**
Emboîtement 5 cm
entre chaque élément


BORDS RETOURNÉS
Anti-coupures



**ISOLATION HOMOGÈNE
EN LAINE DE ROCHE 25 mm**
réalisée par injection (180 kg/m³)

EMPLACEMENT POUR JOINT
silicone ou viton en
montage condensation

PELLETS DUOTEN p.57

| PRODUITS | PELLETS DUOTEN p.57 | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--|--|--------------|---------------------------|--------------|
| | Ø 80/130 | Ø 100/150 | Ø 130/180 | Ø 150/200 | Ø 180/230 | Ø 200/250 | Ø 250/300 |
|  CHAPEAU PLAT + bride de sécurité | | € Réf | 594138 | 594158 | 594188 | 594208 | 594258 |
|  CHAPEAU ANTI-VENT + bride de sécurité | | € Réf | 598138 | 598158 | 598188 | 598208 | 598258 |
|  CHAPEAU VARINOX + bride de sécurité | | € Réf | 595138 | 595158 | 595188 | 595208 | 595258 |
|  MITRON ISOLÉ + bride de sécurité | | € Réf | 511138 | 511158 | 511188 | 511208 | 511258 |
|  SUPPORT MURAL INOX RÉGLABLE | | € Réf | 532138 | 532158 | 532188 | 532208 | 532258 |
|  BRIDE MURALE INOX Réglable de 5 à 8 cm | | € Réf | 524138 | 524158 | 524188 | 524208 | 524258 |
|  PIÈCES RÉGLABLES POUR BRIDE MURALE | | € Réf | Longueur 105 mm 524808 | | | Longueur 205 mm 524809 | |
|  BRIDE DE HAUBANS | | € Réf | 525138 | 525158 | 525188 | 525208 | 525258 |
|  BRIDE DE SÉCURITÉ | | € Réf | 546138 | 546158 | 546188 | 546208 | 546258 |
|  PLAQUE DE BASE | | € Réf | 548138 | 548158 | 548188 | 548208 | 548258 |
|  PLAQUE DE BASE + PURGE | | € Réf | 545138 | 545158 | 545188 | 545208 | 545258 |
|  PLAQUE DE RÉHAUSSE | | € Réf | 538138 |  538158 538168 | 538188 | 538208 | 538258 |
|  RACCORD SIMPLE/DOUBLE + bride de sécurité Virole d'adaptation multi-raccordement Utilisation en bas de conduit | | € Réf |  542138 |  542158 | 542188 | 542208 | 542258 |
|  RACCORD DOUBLE/SIMPLE + bride de sécurité Utilisation en haut de conduit pour flexible | | € Réf | 537138 | 537158 pour flexible 150/156 | 537188 | 537208 | 537258 |

 Réf 542158 Compatible pour les tuyaux de raccordement Ø150 et 153 de type Inox 304/316 et émail.

 Réf 542138 Compatible pour les tuyaux de raccordement Ø125 et 130 de type Inox 304/316.

 Réf 538158 Compatible pour flexible Ø150/156. Réf 538168 compatible pour flexible Ø155/161.