Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443406

Piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443406

Robinet de lavabo électronique mural :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en inox chromé L.130 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Robinet d'arrêt.

Fixation murale.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443406

| Alimentation | Piles 6 V |
|-----------------|--------------|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 130 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS WWRAS |
| Garantie | 10 |

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



