


Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

ACCESSOIRES

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
21659	20 / 15	22	1/2	90	4.2	4	2.1	2.7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4.7	4.4	2.4	3.1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5.8	5	3.5	3.5
21662	25	28	1	90	5.8	5.4	3.5	3.6