

La tête thermostatique Senso combine la performance au design. Depuis une vingtaine d'années, les générations successives de Senso figurent parmi les modèles les plus appréciés grâce à leur fiabilité, leur précision et leur réactivité. Sa sonde liquide et ses aérations au nouveau design font du modèle l'une des meilleures solutions thermostatiques du point de vue technique.

Avantages

- Sécurité : la bague de limitation et de blocage évite la perte des petites pièces libres.
- Emballage intelligent protégeant de la poussière et des chocs jusqu'à la réception.
- Large palette de sets de couleurs et finition en blanc pur.
- Aérations stylisées.
- Écrou élégant.
- Fiabilité : la gamme M28 est compatible avec l'ensemble des anciennes générations de robinets Comap grâce à un large choix de tailles, de formes et de raccordement.
- Économies d'énergie : la tête Senso figure parmi les plus performantes en matière d'économie d'énergie.
- Aucun outil nécessaire ni pour le montage ni pour la limitation de la température de la tête.
- Variation temporelle certifiée : 0.32, retenu à 0.2 au titre de l'EN 215.
- Valeur CA au titre de la RE 2020 : 0.2, soit la plus performante du marché.



Caractéristiques techniques

- Pour des applications standard de chauffage à eau chaude.
- Température min./ max. : -10 / 50 °C.
- Ca : 0,2 K.

Description	Senso M28 *
Code	R100000
EAN	03430650407695
Modèle	<u>Têtes thermostatiques Senso</u>
Connexion robinet	M28 x 1,5
Sonde déportée [m]	-
Couleur	Blanc
Plage de températures [°C]	7 - 28
Force ressort [kg]	3,0
Ca [K]	0,2

* Keymark-certified



**Plage de réglage Senso**

Position	*	1	2	3	4	5
Senso	7 °C	11 °C	16 °C	21 °C	24 °C	28 °C



Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	Bouton de radiateur à thermostat
Nom du produit	SENSO Tête thermostatique M28
Marque	COMAP
type produit	Senso
Code	R100000
EAN	03430650407695

Classification caractéristiques

Raccordement à la vanne de radiateur	M28 x 1,5
Exécution	Droit
Adapté pour la soupape du radiateur compact	Oui
Protection au vandalisme	Non
Télécommandable	Non
Protection anti-vol.	Non
télémètre à distance	Non
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Non
Zone de réglage	7 - 28 °C
Plage de consigne du verrouillage / limiteur	Oui
Avec position zéro	Non
Mécaniquement verrouillé à la position zéro	Non
protégé contre le gel	Oui
Commande via Bluetooth	Non
Commande par application	Non
Commande via interface-web	Non
Programme d'horloge	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9016

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation and operating instruction](#)
[Deklaracja Właściwości Użytkowych POL](#)
[Collections Senso](#)
[Changement de couleur Senso](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
 (Parkview building A 3rd floor)
 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
 E fr.info@aalberts-hfc.com
 I comap.aalberts-hfc.com/fr