

# Détente Butane Propane pour bouteilles et réservoirs



**C**

**T**

**P**

## Détendeur déclencheur à sécurité classe 1 - 18 kW

| Débit<br>kg/h | Pression<br>d'entrée<br>bar | Pression<br>de sortie<br>mbar | Raccordement |            | Raccords       | Code<br>article | Certification | Utilisation<br>habituelle    |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|
|               |                             |                               | entrée       | sortie     |                |                 |               |                              |
| 1,3           | 0,525 - 1,95                | 37                            | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 | RC-FB<br>RC-FF | 6475300         |               | domestique<br>et commerciale |



**C**

**S**

**P**

## Détendeur déclencheur à sécurité classe 2 - 55 kW

| Débit<br>kg/h | Pression<br>d'entrée<br>bar | Pression<br>de sortie<br>mbar | Raccordement |            | Raccords       | Code<br>article | Certification | Utilisation<br>habituelle    |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|
|               |                             |                               | entrée       | sortie     |                |                 |               |                              |
| 4             | 0,525 - 1,95                | 37                            | Braser 12    | Braser 12  | RC-FB<br>RC-FF | 6475401         |               | domestique et<br>commerciale |
|               |                             |                               | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 |                | 6475400         |               |                              |
|               |                             |                               | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 |                | 6475405         |               | -                            |



**C**

**S5**

**P**

## Détendeur déclencheur à sécurité classe 2 - 70 kW

| Débit<br>kg/h | Pression<br>d'entrée<br>bar | Pression<br>de sortie<br>mbar | Raccordement |            | Raccords       | Code<br>article | Certification | Utilisation<br>habituelle    |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|
|               |                             |                               | entrée       | sortie     |                |                 |               |                              |
| 5             | 0,525 - 1,95                | 37                            | Braser 12    | Braser 12  | RC-FB<br>RC-FF | 6475501         |               | domestique et<br>commerciale |
|               |                             |                               | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 |                | 6475500         |               |                              |
|               |                             |                               | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 |                | 6475505         |               | -                            |



**C**

**S8**

**P**

## Détendeur déclencheur à sécurité classe 2 - 110 kW

| Débit<br>kg/h | Pression<br>d'entrée<br>bar | Pression<br>de sortie<br>mbar | Raccordement |            | Raccords       | Code<br>article | Utilisation<br>habituelle    |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|------------------------------|
|               |                             |                               | entrée       | sortie     |                |                 |                              |
| 8             | 0,5 - 1,75                  | 37                            | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 | RC-FB<br>RC-FF | 6455803         | domestique<br>et commerciale |



**C**

**6426A**

**B**

## Détendeur à sécurité à réglage fixe - 83 kW

| Débit<br>kg/h | Pression<br>d'entrée<br>bar | Pression<br>de sortie<br>mbar | Raccordement |            | Raccords       | Code<br>article | Utilisation<br>habituelle      |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|               |                             |                               | entrée       | sortie     |                |                 |                                |
| 6             | 0,3 - 1,75                  | 28                            | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 | RC-FB<br>RC-FF | 6426700         | commerciale et<br>industrielle |
|               |                             | 112                           |              |            |                | 6426708         |                                |



**C**

**6426C**

**P**

## Détendeur à sécurité - 110 kW

NB : Pour la fonction marche - arrêt, installer une vanne 812 ou 3812 en amont

| Débit<br>kg/h | Pression<br>d'entrée<br>bar | Pression<br>de sortie<br>mbar | Raccordement |            | Raccords       | Code<br>article | Observation              | Utilisation<br>habituelle      |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
|               |                             |                               | entrée       | sortie     |                |                 |                          |                                |
| 8             | 0,5 - 1,75                  | 37                            | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 | RC-FB<br>RC-FF | 6426002         | réarmement par<br>levier | commerciale<br>et industrielle |
| 8             | 0,5 - 1,75                  | 50                            | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 |                | 6426202         |                          |                                |
| 8             | 0,5 - 1,75                  | 148                           | M. M20x1,5   | M. M20x1,5 |                | 6426102         |                          |                                |



**C**

**3437**

**P**

**B**

## Détendeur à sécurité - 210 kW (débit 20 kg/h - Pe 0,5 bar) - 345 kW (débit 25 kg/h - Pe 1 bar)

NB : Pour la fonction marche - arrêt, installer une vanne 813 en amont

| Débit<br>kg/h | Pression<br>d'entrée<br>bar | Pression<br>de sortie<br>mbar | Raccordement |          | Raccords       | Code<br>article | Observation                    | Utilisation<br>habituelle      |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|               |                             |                               | entrée       | sortie   |                |                 |                                |                                |
| 15            | 0,125 - 0,625               | 29                            | M. G3/4"     | M. G3/4" | RC-FB<br>RC-FF | 001077AA        | réarmement avec<br>tirant vert | commerciale et<br>industrielle |
| 25            | 0,5 - 2                     | 37                            | M. G3/4"     | M. G3/4" |                | 001077AB        |                                |                                |
| 25            | 0,5 - 2                     | 148                           | M. G3/4"     | M. G3/4" |                | 001077AC        |                                |                                |